

密閉丸型

WTタンク (水、海水専用)

■ 衛生的・サビない 設置用貯水タンク

- スプレイヤーの共同給水タンクとして
- 牛舎の飲料水高架槽として
- ハウスの合理的育苗灌水用として
- 水耕栽培システムの給水タンクとして



WT-15000

* 標準部品以外のノズル追加も可能です。ご注文時に承ります。

標準付属部品

液出口
65A アルミフィッティング・スリースバルブ付



エア抜き
65A U型



液面計
チューブ式液面計



■ WT型タンク規格表

○重量は「本体」+「付属品」に安全率をかけた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位:kg)
製寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)

品名	容量ℓ	外径φ	胴部高さ	全高	マンホール内径φ	目安重量kg	タンク本体色
WT-15000	15,000	2,600	3,020	3,700	500	480	外層:ダークブラウン 内層:ナチュラル
WT-10000	10,000	2,280	2,780	3,330	600	330	
WT-8000	8,000	2,160	2,415	3,005	500	270	
WT-6000	8,000	1,922	2,350	2,800	470	180	
WT-5000	5,000	1,880	2,050	2,480	470	160	

・設計仕様 液温度=40℃以下、製品寸法公差=±1.5%(単位:mm)

- タンク製品使用上の注意
- 温水(40℃)以上で使わないで下さい。
 - 天候の上に乗ったりしないで下さい。
 - 下タンクの設置、その他の注意事項については、取扱説明書をお読みください。
 - 水、海水以外での使用の場合は、当社営業部までお問い合わせください。