

- 耐衝撃性・耐久性抜群。
- 軽くて扱いも簡単です。
- フタはピタタリ密閉し、取り外しも容易に行なえます。

●軽回輪トラップ、テラーローに、横置きが出来ます。
 ●重層に収納可能なローブ構造が出来ます。
 ●洗浄は手回がからず非常に便利です。

SLT-600 e



SLT-500



SLT-400



SLT-300



SLT-200



SLT-100



SH-100



SLTタンク

各種部品

マンホール蓋



予備マンホール
(SLT-4000用)



予備マンホール
(SLT-2000-3000-6000用)



キャップ



継ぎ手 (V-ジョイント) 排水口用バルブセット バルブ座用バルブセット 砲金バルブ



■スーパーローリータンクSLT型規格表 ブラックも製品寸法は同じになります。

品番	容量 ^①	全高	全長	全幅	マンホール 内径φ	重量kg	肉厚mm	排水口 バルブ	備考	色	
										白	黒
SLT- 6000	6,000	1,920	3,140	1,842	φ500	970.0	8.0	-	65A 液面計、3連結	X	O
SLT- 4000	4,000	1,640	2,840	1,775	φ500	860.0	15.0	-	50A 液面計、液止付き	X	O
SLT- 3000	3,000	1,600	1,800	1,507	φ470	145.0	10.0	20A	50A 液面計、液止付き	O	O
SLT- 2000	2,000	1,550	1,550	1,200	φ380	80.0	8.0	φ30	スリース式バルブ(砲金製)	O	O
SLT- 1500	1,500	1,400	1,400	1,110	φ380	83.4	7.0	φ30	ボール式バルブ(PVC製)	O	O
SLT- 1200	1,200	1,200	1,400	1,070	φ380	47.4	7.0	φ30	スリース式バルブ(砲金製)	O	O
SLT- 1000	1,000	1,200	1,200	1,020	φ380	44.4	7.0	φ30	ボール式バルブ(PVC製)	O	O
SLT- 800	800	1,020	1,200	960	φ380	33.4	7.0	φ30	ボール式バルブ(PVC製)	O	O
SLT- 600	600	920	1,120	875	φ380	22.4	6.0	φ30	スリース式バルブ(砲金製)	O	O
SLT- 500	500	880	1,070	800	φ380	20.4	5.0	φ30	ボール式バルブ(PVC製)	O	O
SLT- 400	400	800	1,000	760	φ380	18.4	4.5	φ30	ボール式バルブ(PVC製)	O	O
SLT- 300	300	750	800	705	φ280	14.8	4.0	φ30	ボール式バルブ(PVC製)	O	O
SLT- 200	200	630	800	630	φ280	10.8	4.0	φ30	ボール式バルブ(PVC製)	O	O
SLT- 100	100	480	630	480	φ320	7.7	3.5	φ30	ボール式バルブ(PVC製)	O	O
SH- 100	100	480	630	570	φ250	8.5	4.0	φ30	無し オプション	O	X

■タンク製品使用上の注意

- 製品の選定、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液は特殊ご集用の場合は当該品番までお問い合わせください。
- ご使用前に、必ず水漏りテスト及び水漏れ止めを要します。特にバルブ/マンホールの水漏れが弊いことを確認してください。
- タンク本体の目録は白紙としてご使用ください。
- 製品保証の対象外となる場合があるため、ご購入の際は必ず保証書をお渡しください。
- 重量が40kgを超える液体は入れないでください。

*タンク寸法公差:±1.6%生じる場合があります。