

スカット

- タンク内の液はほとんど残りません。
- 洗浄は手間がかからず非常に便利。
- 本体受け台は発泡スチロール製で、しっかり固定。
安定度は抜群。(底は必ず全面で受けてご使用下さい。)
- 耐衝撃性・耐久性に優れたローリータンク。
- 軽四輪に横積みが出来ます。
- 全モデルにブラックもあります。

スカット 1200[Ⓢ]



バルブ別途

スカット 1000[Ⓢ]



バルブ別途

スカット 600[Ⓢ]



バルブ別途

スカット 500



バルブ別途

スカット 300



バルブ別途

スカット 200



バルブ別途

スカット 100[Ⓢ]



バルブ別途

Ⓢ 北海道内で生産していない為、納期がかかります。

■ローリータンクスカット規格表

品番	容量	製品寸法			マンホール 内径φ	受け台寸法 (発泡スチロール製)	重量 kg	肉厚 mm	排水口	バルブ	色	
		全幅	全長	全高							白	黒
スカット 1200	1200	1,270	1,400	1,200	380	1,250×1,400×230	58.3	7.0	φ30	無し	○	○
スカット 1000	1000	1,200	1,200	1,155	380	1,110×1,200×160	48.5	7.0	φ30	無し	○	○
スカット 600	600	1,150	1,200	820	380	1,110×1,200×180	26.5	6.0	φ30	無し	○	○
スカット 500	500	880	1,090	935	380	840×1,090×160	22.1	5.0	φ30	無し	○	○
スカット 300	300	750	935	830	280	730×935×160	16.5	4.0	φ30	無し	○	○
スカット 200	200	750	935	880	280	730×935×160	13.5	4.0	φ30	無し	○	○
スカット 100	100	580	735	800	320	560×735×180	10.3	4.0	φ30	無し	○	○

※タンク寸法公差±1.5%生じることがあります。

- タンク製品使用上の注意
- 薬品の濃縮、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部までお問い合わせください。
 - ご使用前に、必ず水漏りテスト及び水洗いをお願いします。特にリブドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
 - タンク本体の目盛は目安としてご使用ください。
 - 長時間液体を溜めていると製品が腐らむ可能性がありますので、ご使用後は必ず液体を抜いて保管してください。
 - 液温が40℃を超える液体は入れないでください。