

密閉丸型

HT タンク

完全液出しが可能な
密閉丸型タイプ



HT-1000



HT-5000



HT-20000

■HT型タンク規格表

○重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位:kg)
製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)

品 名	容量ℓ	外径φ	胴部高さ	全高	架台高さ	アンカー 本数	目安重量 kg	備 考
HT-40000	40,000	3,270	5,300	6,600	800	12	3,930	二層
HT-30000	30,000	2,910	5,000	6,500	1,000	8	2,880	
HT-20000	20,000	2,840	3,300	4,695	945	8	1,590	発泡三重層
HT-10000	10,000	2,360	2,315	3,865	1,100	4	1,150	
HT- 6000	6,000	2,010	2,025	3,050	630	4	680	
HT- 5000	5,000	1,906	1,960	3,010	510	4	630	
HT- 4000	4,000	1,740	1,780	2,920	760	4	460	
HT- 3000	3,000	1,620	1,580	2,550	550	4	380	二層
HT- 2000	2,000	1,420	1,315	2,260	595	4	240	
HT- 1000	1,000	1,106	1,100	1,825	460	4	160	
HT- 500	500	1,000	720	1,525	540	4	100	単層
HT- 300	300	700	860	1,120	260	(4)	40	
HT- 200	200	600	750	1,010	260	(4)	30	
HT- 100	100	600	400	660	260	(4)	20	

■タンク製品使用上の注意 ●アンカーボルトの先打ちはしないでください。
●タンクの目盛りは目安としてご使用ください。