

あらゆる薬品に使用できる貯槽タンク。

薬注タンク

あらゆる薬品に使用できる
液体タンク

- 攪拌機やポンプの取付が簡単
- 優れた耐薬品性と丈夫な構造
- スッキリ収まる角形フィルム

- 薬品注入タンクとして
- 攪拌タンクとして
- 溶解タンクとして

塩酸などのガスが
発生する液体は
ご使用できません



※()はオプションです。製品寸法は+1.5%程度僅差が生じることがあります。(単位:mm)

品名	容量ℓ	幅	奥行	高さ	ハンド ボール径	ポンプ架台	攪拌機	標準設計 仕様	備考
薬注タンク1000	1,000	1,050	1,050	1,240	320	(□160)	(KMC-4008)	液比重1.3 液温 40℃	
薬注タンク500	500	870	870	975	320	(□160)	(KMC-2008)		
薬注タンク300	300	750	750	845	320	(□160)	(KMC-1008)		
薬注タンク200	200	600	600	775	170	(□160)	(KMC-908)		
薬注タンク100	100	480	470	724	145	(□160)	(KMC-608)		
薬注タンク50	50	400	390	569	145	(□160)	(KMC-408)		

- 塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。●ポンプ架台は、炎天下及びポンプが重い場合は歪む場合があります。詳細はお問い合わせください。
- 液面計のメモリは目安としてご使用ください。●液面計は上部が開放型になっております。「液面上限シール」以上に入れないでください。

薬注タンクHD

塩酸などのガスが発生する
液体や次亜塩素酸ナトリウムは
ご使用できません

高比重対応の薬注タンク

- 補強枠無しで高比重薬品(～1.678)に対応
- 優れた耐薬品性と丈夫な構造

- 希硫酸タンクとして
- 攪拌タンクとして
- 溶解タンクとして



※()はオプションです。製品寸法は+1.5%程度僅差が生じることがあります。(単位:mm)

品名	容量ℓ	幅	奥行	高さ	ハンド ボール径	ポンプ架台	攪拌機	標準設計 仕様	備考
薬注タンクHD500	500	870	870	975	320	(□160)	(KMC-2008)	液比重1.68 液温 40℃	
薬注タンクHD300	300	750	750	845	320	(□160)	(KMC-1008)		
薬注タンクHD200	200	600	600	775	170	(□160)	(KMC-908)		
薬注タンクHD100	100	480	470	724	145	(□160)	(KMC-608)		
薬注タンクHD50	50	400	390	569	145	(□160)	(KMC-408)		

- 塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。●ポンプ架台は、炎天下及びポンプが重い場合は歪む場合があります。詳細はお問い合わせください。
- 液面計のメモリは目安としてご使用ください。●液面計は上部が開放型になっております。「液面上限シール」以上に入れないでください。