

MDドラム

液の容量や状態が
確認しやすい半透明タイプ



MDドラム200 MDドラム100 MDドラム50 MDドラム20 KCドラム60 (角型)

■MDドラム容器規格表

(単位:mm)

品 名	容量ℓ	Dφ	H	フタ部分 内径φ	ハンドホールφ	備 考
MDドラム 500	500	800	1,170	353	320	本体色:乳白色 (ナチュラル)
MDドラム 300	300	660	1,002	159	145	
MDドラム 200	200	580	882	159	145	
MDドラム 100	100	450	752	159	145	
MDドラム 50	50	400	552	159	145	
MDドラム 20	20	310	377	159	145	
KC-60 角型	60	400×400×500		116	95	

※タンク寸法公差:直径±1.0%、高さ±1.5%生じることがあります。

ノッチタンク

軽量で取り扱いが
簡単な簡易濾過槽

- 錆びないポリエチレン製
- 軽量で手運びができ、
移動が簡単
- コンパクトな設計で
狭い現場に最適



- ①吊り金具を標準
装備。本体がポリ
エチレン製で軽量
なため移動作業
が簡単です。
- ②アルミプレート
にPEコーティング
を施した仕切板は、
本体と一体成形。
とても頑丈です。
- ③ご希望により液
入口に50Aフラン
ジ(10°F)の取付
ができます。(本体
にφ60の穴開けが
必要になります。)
- ④タンク下部左
右2カ所にドレ
ンを用意。排水や洗
濯物の除去等に
ご使用ください。
- ⑤液出口には
100Aのフィッ
ティングが装着さ
れています。

製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)

品 番	幅	奥行	高 さ	重 量	液出口	材 料
ノッチタンク1000	1,450	900	950	76(kg)	100A PEフィッティング	本 体: ポリエチレン 仕切板: アルミプレート (PEコーティング)
ノッチタンク500	930	730	850	39(kg)		

角形反応槽

補強枠、攪拌架台を標準装備した
開放角形タイプ

- 角型でスペースの有効活用ができる
- ポリエチレン製の優れた耐薬品性
- 軽量で優れた耐久性
- 薬品槽として
- 中和反応槽として
- 凝集反応槽として



0.2KW~0.75KW の攪拌機
が搭載できます。
(攪拌機はオプションです)



補強枠がグレー塗装。
ご希望に応じてSUSやZn
ドブ漬仕上への変更も可能
です。

用途に応じ、本体壁面に液入
用・液出用のノズル取付が可能
です。(最大100Aまで)

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)

品 番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	攪拌機 能力	液体	材質
角型反応槽 1000L	1,000	1,118	1,118	1,441	0.2KW~ 0.75KW	比重 1.3以下 粘度 100CP以下 使用温度 40℃以下	本体 ポリエチレン 枠+架台 SS400 鋼板&上塗各1回 仕上色グレー (ご希望により、Znドブ漬やSUSも選択可能)

- 攪拌機能力 (0.2KW~0.75KW) を超えた出力の攪拌機を絶対に使用しないでください。製品の破損・不具合を招く原因となります。
- アンカーボルトの先打ちはしないでください。



補強枠下部はアンカーボルト用
の穴が4カ所用意されており、
本体をしっかりと固定できます。