

■ エア抜き



M型
コンパクトタイプのエア抜き。サイズは50A以下



U型
サイズ50A以下のエア抜きに使用



エルボ型
サイズ65A以上のエア抜きに使用

■ ローリー配管

ローリー車から液受けします。



フランジ受け(標準)

■ マンホール

タンク容量や内容液により、設置位置や形状が異なります。また取扱に厳重管理が必要な液体を使用する場合には、チェーンロックの装備をお勧めしています。



ネジ込み式



密閉式
(内容液が塩酸などの場合)



チェーンロック式

■ 配管用部品



**ネジ式
ボールバルブ**
流量をON/OFFするバルブです。
雄ネジに接続します。



**フランジ式
ボールバルブ**
流量をON/OFFするバルブです。
フランジに接続します。



**フランジ式
ストップバルブ**
流量を微調整できるダイヤル式です。
フランジに接続します。



ニップル
同径の雌ネジ同士を連結します。



閉止フランジ
フランジ面を塞ぎます。



特殊フランジ
タンク側面に融着フランジやPEフイティングでは対応できない大型サイズのものをつける場合に使用します。



バルブソケット
雌ネジとパイプを連結します。



**内ネジソケット
(溶接)**
タンク上部の鏡面部にノズルを設ける際に使用します。