


- 耐衝撃性・耐久性抜群。
- 軽くて扱いも簡単です。
- フタはピッタリ密閉し、取り外しも容易に行なえます。

- 軽四輪トラック、テラーに、横積み出来ます。
- 運搬に便利な本体にロープ掛け出来ます。
- 洗浄は手間がかからず非常に便利です。

SLT-600 ㊞



SLT-500



SLT-400



SLT-300



SLT-200



SLT-100



SH-100



SLTタンク 各種部品

マンホール蓋

予備マンホール
(SLT-4000用)予備マンホール
(SLT-2000・3000・6000用)キャップ
(エア抜用・排出口用)

継ぎ手 (V-ジョイント)



排水口用バルブセット



バルブ座用バルブセット



砲金バルブ



■スーパーローリータンクSLT型規格表 ブラックも製品寸法は同じになります。

品 番	容量ℓ	全幅	全長	全高	マンホール 内径φ	重量kg	肉厚mm	排水口	バルブ	備考	色	
											橙	黒
SLT- 6000	6,000	1,920	3,140	1,842	φ500	970.0	8.0	—	65A	液面計、3連結	×	○
SLT- 4000	4,000	1,640	2,840	1,775	φ500	860.0	15.0	—	50A	液面計、波止付き	×	○
SLT- 3000	3,000	1,600	1,800	1,507	φ470	145.0	10.0	20A	50A	液面計、波止付き	○	○
SLT- 2000	2,000	1,550	1,550	1,200	φ380	90.0	8.0	φ30	50A	スリース式バルブ(砲金製)	○	○
SLT- 1500	1,500	1,400	1,400	1,110	φ380	63.4	7.0	φ30	25A	ボール式バルブ(PVC製)	○	○
SLT- 1200	1,200	1,200	1,400	1,070	φ380	47.4	7.0	φ30	25A	スリース式バルブ(砲金製)	○	○
SLT- 1000	1,000	1,200	1,200	1,020	φ380	44.4	7.0	φ30	25A	ボール式バルブ(PVC製)	○	○
SLT- 800	800	1,020	1,200	960	φ380	33.4	7.0	φ30	25A	ボール式バルブ(PVC製)	○	○
SLT- 600	600	920	1,120	875	φ380	22.4	6.0	φ30	25A	スリース式バルブ(砲金製)	○	○
SLT- 500	500	880	1,070	800	φ380	20.4	5.0	φ30	25A	ボール式バルブ(PVC製)	○	○
SLT- 400	400	800	1,000	760	φ380	18.4	4.5	φ30	25A	ボール式バルブ(PVC製)	○	○
SLT- 300	300	750	900	705	φ280	14.8	4.0	φ30	25A	ボール式バルブ(PVC製)	○	○
SLT- 200	200	630	800	630	φ280	10.8	4.0	φ30	25A	ボール式バルブ(PVC製)	○	○
SLT- 100	100	480	630	490	φ320	7.7	3.5	φ30	20A	ボール式バルブ(PVC製)	○	○
SH - 100	100	480	630	570	φ250	8.5	4.0	φ30	無し	オプション	○	×

※タンク寸法公差:±1.5%生じることがあります。

- タンク製品使用上の注意
- 薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部までお問い合わせください。
 - ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ・ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
 - タンク本体の目盛は目安としてご使用ください。
 - 長時間液体を溜めていると製品が膨らむ可能性がありますので、ご使用後は必ず液体を抜いて保管してください。
 - 液温が40℃を超える液体は入れないでください。